



# Fotelik samochodowy - jaki wybrać?



KTÓRY FOTELIK	KATEGORIA WAGOWA	CHARAKTERYSTYKA	MONTAŻ	OD KIEDY/DO KIEDY
<b>PIERWSZY FOTELIK SAMOCHODOWY</b>  fot. Kiddy	0-13 KG	tzw. łupinka lub nosidełko	preferowany montaż na bazie Isofix możliwy montaż za pomocą 3 pkt pasów samochodowych obowiązkowo tyłem do kierunku jazdy	od 0 do 13 kg (homologacja R44) lub do określonego przez producenta wzrostu (homologacja R129) w praktyce średnio do ok. 18-24 m-cy
<b>DRUGI FOTELIK SAMOCHODOWY DWIE MOŻLIWOŚCI</b>  fot. Britax	0-18 KG LUB DO 105 CM 9-25 KG – najlepiej montowany tyłem do kierunku jazdy (RWF) do 120/125 cm	pięciopunktowa uprząż oraz ochrona boczna, <b>rekomendowane:</b> ustawienie tyłem do kierunku jazdy	w kategorii 0-18 montaż na Isofix w kategorii 9-25 montowany pasami samochodowymi oraz pasami kotwiczącymi	kat. 0-18 kg od 4/6 m-cy (niektóre modele od 0) kat 9-25 kg od 9 m-cy lub momentu, gdy dziecko siada - nawet do 4/6 roku życia
<b>TRZECI (I OSTATNI) FOTELIK SAMOCHODOWY</b>  fot. Kiddy	15-36, OD 100 DO 150 CM WZROSTU	przodem do kierunku jazdy, fotelik oraz dziecko zabezpieczone są trzypunktowymi pasami samochodowymi	montowany na pasy samochodowe, rekomendowana również stabilizacja systemem Isofix	od minimum 4 roku życia do końca okresu przewożenia w foteliku, czyli do osiągnięcia 150 cm wzrostu

